

Sleeve-Wechselwagen mit Klemmvorrichtung



Entwickelt für einen einfachen und schnellen Sleeve-Wechsel von Speedwell oder Flexodrucksleeves. Der Zapfen des Luftzylinders wird einseitig in die Klemmvorrichtung des Wagens eingespannt und auf dieser Seite mit Druckluft versorgt. Die Bedienseite ist frei zugänglich, um Sleeves auf den Luftzylinder zu montieren bzw. zu demontieren. Für den Ein- und Ausbau des Luftzylinders ist in den meisten Fällen ein Hebegerät erforderlich.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.