

Automatisches Wuchtgerät für Schleifscheiben



Die Voraussetzung für die geforderte Oberflächenqualität ist das Auswuchten der Spindel und der Schleifscheibe. Dies ist von grundlegender Bedeutung, um exzellente Ergebnisse bei den Schleifprozessen an Gummi- und Technopolymerschichtungen zu erzielen und den rotierenden Bestandteilen eine lange Lebensdauer zu ermöglichen. Das außen an der Spindel montierte und während der Verarbeitung konstant aktive dynamische Wuchtssystem kann optional an den Schleifmaschinen Prima Grinder von Rossini und auch als Retrofit an Bestandsmaschinen installiert werden. Für weitere Informationen steht Rossini gerne zur Verfügung

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.