

Everstat Light



antistatic
sleeve



hardness 75
ShD



HD print level



high longevity



humidity
resistant



mechanical
resistance



PTB Norm
compliant

Camisa portacliché conductiva (< 1 MOhm) con alta estabilidad de impresión y peso reducido gracias a la espuma de PU de baja densidad utilizada como material de relleno. La espuma de PU hidrofóbica evita la absorción de humedad por ambos extremos de la camisa y asegura tolerancias precisas en diámetro. La capa superficial de poliuretano rígido proporciona muy buenas prestaciones en combinación con las cintas adhesivas doble cara.

¡Elección preferente de nuestros clientes OEM para las camisas portaclichés!

Disponible con cava (entalla) de PU o, opcionalmente, con anillo de PU.

estructura

Camisa con base de fibra de vidrio recubierta con capas de poliuretano hidrofóbico ultraligero, de espesores variables según el diámetro final; revestimiento externo de PU-Everstat conductivo.

especificaciones

Color	Negro
Diámetro Máx	700 [mm] // 27.559"
Longitud Mín/Máx - Tolerancia UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Espesor	1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"
Dureza superficial - Tolerancia +/- 5 Shore D	75 Shore D
Resistencia eléctrica	<1 MOhm
Aire comprimido para el montaje de la camisa	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Caudal mínimo: 700 [l/min] con entrada de aire provista de paso libre con D => 8 [mm]
Temperatura de trabajo	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Muesca de registro	Cava PU para camisas de espesor superior a 7,5 [mm] - Opcional: anillo de protección de poliuretano con muesca integrada
Líneas de referencia estándar	1 longitudinal coincidiendo con la ranura de ajuste - 1 circunferencial en el centro
Tolerancia de trabajo	Acabado externo con rectificado de precisión (Ra=0,8) con tolerancia T.I.R. ± 0,02 [mm] cuando se mide en un núcleo con T.I.R. <= 0,005 [mm]
Limpieza y almacenaje	Usar alcohol etílico añadiendo al máximo 20 % de acetato de etilo; almacenar en posición vertical

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT